


1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

DIMENSIONI: 485X545X150



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

MATERIALE: Acciaio al C zincato sp. 0,7 mm
PESO: 6,00 kg
VERNICIATURA: Rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri speciali per esterni che garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione e l'inalterabilità cromatica nel tempo anche in ambienti marini (ISO 9227).

Aperture di alimentazione laterali preforate.
 Adesivo del simbolo d'identificazione ISO 7010 F002.
 Configurazione antiinfortunistica, bordi arrotondati senza spigoli vivi.
 Adesivi con le istruzioni d'uso. Istruzioni per l'installazione e la manutenzione.
 La cassetta "TEXAS INCASSO Forma B" viene fornita completa di sigillo di sicurezza numerato.



2 RUBINETTO IDRANTE DN45 PN16 ISO 7
Scheda tecnica articolo 190

3 TUBAZIONE 45 MM CERTIFICATA EN 14540
completa di raccordi UNI 804 e legature UNI 7422 con manicotti coprilegatura.


4 SELLA PORTAMANICHETTA
Scheda tecnica articolo 717

5 SIMBOLO D'IDENTIFICAZIONE SECONDO UNI EN ISO 7010

6 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, D'USO E MANUTENZIONE
+ Etichetta CE con certificato n. 0497/CPR/0132 + Dichiarazione di prestazione + Sigillo numerato

7 OPZIONI DI SCELTA DI LANCE CERTIFICATE :

MODELLO DI LANCIA	K DI CERTIFICAZIONE SECONDO EN 671-2	K MINIMO PER IL CALCOLO IDRAULICO
HAWAII	85	92
MIAMI	85	90
MISTRAL 12	72	78
MISTRAL 13	85	86
GOLD	85	91

TIPO DI LANCIA	HAWAII	MIAMI	MISTRAL 12	MISTRAL 13	GOLD
LARGHEZZA TUBAZIONE					
	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
15 mm	1955H	1955	1855M	1855	1755
20 mm	1960H	1960	1860M	1860	1760
25 mm	1965H	1965	1865M	1865	1765
30 mm	1970H	1970	1870M	1870	1770