




1

5

1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

DIMENSIONI: 380x550x185



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- MATERIALE:** Acciaio sp. 0,6 mm
PESO: 4,50 kg
VERNICIATURA: Rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri speciali per esterni che garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione e l'inalterabilità cromatica nel tempo anche in ambienti marini (ISO 9227).

Aperture di alimentazione laterali preforate.

Adesivo del simbolo d'identificazione in accordo alla UNI EN ISO 7010.

La cassetta "UTAH CIECA parete Forma C" viene fornita completa di sigillo di sicurezza numerato.



2 RUBINETTO IDRANTE DN45 PN16 ISO 7
 Scheda tecnica articolo 190

3 TUBAZIONE 45 MM CERTIFICATA EN 14540
 completa di raccordi UNI 804 e legature UNI 7422 con manicotti coprilegatura.

4 SELLA PORTAMANICHETTA
 Scheda tecnica articolo 717

5 SIMBOLO D'IDENTIFICAZIONE SECONDO UNI EN ISO 7010

6 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, D'USO E MANUTENZIONE
 + Etichetta CE con certificato n. 0497/CPR/0132 + Dichiarazione di prestazione + Sigillo numerato

7 OPZIONI DI SCELTA DI LANCE CERTIFICATE :

MODELLO DI LANCIA	K DI CERTIFICAZIONE SECONDO EN 671-2	K MINIMO PER IL CALCOLO IDRAULICO
HAWAII	85	92
MIAMI	85	90
MISTRAL 12	72	78
MISTRAL 13	85	86
GOLD	85	91

TIPO DI LANCIA	HAWAII	MIAMI	MISTRAL 12	MISTRAL 13	GOLD
					
LARGHEZZA TUBAZIONE	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
15 mm	3321H	3321	3325M	3325	3329
20 mm	3322H	3322	3326M	3326	3330
25 mm	3323H	3323	3327M	3327	3331
30 mm	3324H	3324	3328M	3328	3332